

Golbey NorX Plus

Utilización final: Newspapers, direct mail, free-sheets, directories, supplements, inserts/flyers, magazines, books

Furnish: Recycled and virgin fibres Reel width: From 300 to 2860 mm Reel diameter: Up 1500 mm Core: 76 and 150 mm

Propiedad	ISO								
Gramaje	(ISO 536)	(g/m ²)	34	36	38	40	42	45	48.8
Espesor	(ISO 534)	(µm)	41	43	46	48	50	54	59
Densidad	(ISO 534)	(kg/m ³)	830	830	830	830	830	830	830
Volumen Específico	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.2	1.2	1,2	1,2	1,2	1,2	1.2
Rugosidad	(ISO 8791-4)	(µm)	2.5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5
Blancura D 65	(ISO 2470)	(%)	58	58	58	58	58	58	58
Tonalidad L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	82.0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82.0
Tonalidad A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0.8
Tonalidad B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	5.2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5.2
Opacidad	(ISO 2471)	(%)	90	91	92	92,5	93,5	94,5	96.5

Pre-press datos	ISO
CIE L*-value**	.
CIE a*-value**	.
CIE b*-value**	.

Recomendada ICC-Perfil: Fogra 42L.txt (PSO_SNP_paper_eci.icc / ISO12647-3:2015)

FAMILIA DE PRODUCTOS:
NorX, Nornews

SISTEMA DE IMPRESIÓN:
Heat set web offset

*Last Updated:
July 2020*

ACABADO:
Matt

PRODUCTOR:
Golbey

Norske Skog Golbey
tiene la certificación:

ISO 14001
EU Ecolabel
PEFC
FSC
ISO 9001
Paper Profile 2020
Blue Angel NorX Plus
ISO 50001