

# Golbey NorX Plus

**Utilisation finale:** Newspapers, direct mail, free-sheets, directories, supplements, inserts/flyers, magazines, books

Furnish: Recycled and virgin fibres Reel width: From 300 to 2860 mm Reel diameter: Up 1500 mm Core: 76 and 150 mm

Caractéristiques de base	ISO								
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	34	36	38	40	42	45	48.8
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	41	43	46	48	50	54	59
Densité	(ISO 534)	(kg/m <sup>3</sup> )	830	830	830	830	830	830	830
Main	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1.2	1.2	1,2	1,2	1,2	1,2	1.2
Rugosité	(ISO 8791-4)	(µm)	2.5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	58	58	58	58	58	58	58
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	82.0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82.0
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0.8
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	5.2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5.2
Opacité	(ISO 2471)	(%)	90	91	92	92,5	93,5	94,5	96.5

Pre-press données	ISO
CIE L*-valeur**	.
CIE a*-valeur**	.
CIE b*-valeur**	.

**Recommandé ICC-Profil:** Fogra 42L.txt (PSO\_SNP\_paper\_eci.icc / ISO12647-3:2015)

FAMILLE DE  
PRODUITS:  
NorX, Nornews

MÉTHODE  
D'IMPRESSIION:  
Heat set web offset

*Last Updated:  
July 2020*

SURFACE:  
Matt

PRODUCTEUR:  
Golbey

Norske Skog Golbey  
est certifié selon:

ISO 14001  
EU Ecolabel  
PEFC  
FSC  
ISO 9001  
Paper Profile 2020  
Blue Angel NorX Plus  
ISO 50001