

# Saugbrugs NorSC Value

**Uso finale:** Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

Proprietà	ISO					
Grammatura	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	42*	45	47.4	52
Spessore	(ISO 534)	(µm)	42	45	47.4	52
Densità	(ISO 534)	(kg/m <sup>3</sup> )	1000	1000	1000	1000
Mano	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1.00	1.00	1.00	1.00
Grado di Bianco D 65	(ISO 2470)	(%)	65	65	65	65
Bianchezza CIE	(ISO 11475)	(%)	45	45	45	45
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	86.5	86.5	86.5	86.5
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	5.5	5.5	5.5	5.5
Opacità	(ISO 2471)	(%)	89	91	92	94
Lucido (Hunter)	(ISO 8254-1)	(%)	35	35	35	35
Liscio PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.8	1.7	1.7	1.6

FAMIGLIA DI  
PRODOTTI:

METODO DI STAMPA :  
Heatset & Rotogravure  
Characterization data:  
Fogra 40

*Last Updated:  
May 2019*

FINITURA:  
SC

PRODUTTORE:  
Saugbrugs

Norske Skog  
Saugbrugs è certificata  
secondo lo schema:

EU Ecolabel  
PEFC  
FSC  
EU Timber Regulation  
ISO 5001:2011  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
Paper Profile  
EU Timber Regulation