

Saugbrugs NorSC Value

Uso finale: Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

Product Family: SC

Proprietà	ISO					
Grammatura	(ISO 536)	(g/m ²)	42	45	47.4	52
Spessore	(ISO 534)	(µm)	42	45	47.4	52
Densità	(ISO 534)	(kg/m ³)	1000	1000	1000	1000
Mano	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.00	1.00	1.00	1.00
Grado di Bianco D 65	(ISO 2470)	(%)	65	65	65	65
Bianchezza CIE	(ISO 11475)	(%)	45	45	45	45
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	86.5	86.5	86.5	86.5
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	5.5	5.5	5.5	5.5
Opacità	(ISO 2471)	(%)	89	91	92	94
Lucido (Hunter)	(ISO 8254-1)	(%)	35	35	35	35
Liscio PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.8	1.7	1.7	1.6

FAMIGLIA DI
PRODOTTI:
Nor

METODO DI STAMPA :
Heatset & Rotogravure

CHARACTERIZATION
DATA:
Fogra 40

*Last Updated:
May 2019*

FINITURA:
Gloss

PRODUTTORE:
Saugbrugs

Norske Skog
Saugbrugs è certificata
secondo lo schema:

EU Ecolabel
PEFC
FSC
EU Timber Regulation
ISO 5001:2018
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Paper Profile
Norske Skog Saugbrugs -
Carbon Footprint