

Boyer Vantage Super

Uso finale: Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

100% plantation softwood fibre - All fibre is sourced from well managed plantation forests and other controlled sources - No native timber used - Elemental chlorine free

Proprietà	ISO							
Grammatura	(ISO 536)	(g/m ²)	57	60	65	70	75	
Spessore	(ISO 534)	(µm)	52	55	60	65	70	
Mano	(ISO 534)	(cm ³ /g)	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	
Grado di Bianco D 65	(ISO 2470)	(%)	80	82	85	85	85	
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	88	89	90	90	90	
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	
Opacità	(ISO 2471)	(%)	92	93	93	94	95	
Lucido (Hunter)	(ISO 8254-1)	(%)	53	54	55	55	55	

FAMIGLIA DI
PRODOTTI:
Vantage LWC

METODO DI STAMPA :
Heat set web offset

Last Updated:
29 September 2016

FINITURA:
Gloss

PRODUTTORE:
Boyer

Norske Skog Boyer è
certificata secondo lo
schema:

Paper Profile Document
AS/ANZ ISO 14001:2015
FSC Forest Management
FSC Chain of Custody
PEFC Chain of Custody